



kontakt@UltraMist.pl



www.UltraMist.pl



+48 508-780-092



UltraMist

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DLA ŚRODOWISKA

armatki zamgławiające

systemy mycia kół i podwozi



PRODUKCJA



SPRZEDAŻ



SERWIS

DEVELOPING THE FUTURE



Profesjonalne rozwiązania dla środowiska



www.ultramist.pl kontakt@ultramist.pl tel: 508-780-092



UltraMist

UltraMist jest oficjalnym przedstawicielem
firmy Salma Solutions – światowego
lidera w produkcji i sprzedaży
SYSTEMÓW MYCIA KÓŁ I PODWOZI

SERWIS TECHNICZNY



TELEFON
+48 508-780-092



E-MAIL
info@UltraMist.pl



INTERNET
www.UltraMist.pl

PRODUKTY SALMA

- ❖ **SYSTEMY MYCIA KÓŁ I PODWOZI CIĘŻARÓWEK**
- ❖ **BRAMKI DO DEZYNFEKCJI LUDZI I POJAZDÓW**

DEVELOPING THE FUTURE

SALMA

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES

ZDOLNOŚĆ DO **BADAŃ** I ROZWOJU

Produkty SALMA wytwarzane są w Hiszpanii, co gwarantuje ich najwyższą jakość.



DEVELOPING THE FUTURE



UltraMist

SYSTEMY MYCIA KÓŁ I PODWOZI



projekt

produkcja

serwis

WORK WITH US
www.UltraMist.pl





UltraMist


SYSTEMY MYCIA KÓŁ I PODWOZI

Prezentowane systemy mycia kół i podwozi są najlepszymi i najbardziej efektywnymi rozwiązaniami problemów z brudem i błotem, a także pomagają kontrolować zanieczyszczenie powietrza kurzem i pyłem.



CAUDAL 2M

CUBIA 4m




EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA DLA ŚRODOWISKA

Urządzenia pracują automatycznie, zużywając minimalną ilość energii, przy wysokiej wydajności recyklingu wody. Są łatwe w transporcie i obsłudze, mogą być szybko zmontowane przy minimalnym nakładzie pracy.




nasze doświadczenie, dla Ciebie



Najważniejszą cechą naszej firmy jest zdolność do zaspokajania potrzeb naszych klientów. Nasz zespół doświadczonych i wysoce profesjonalnych pracowników podejmie się każdego wyzwania, dzięki czemu możemy sprostać wszystkim wyzwaniom i rozwiązać wszystkie problemy.



SELLA 6m



NALON 8M



SYSTEMY MYCIA KÓŁ I PODWOZI

DLA CIĘŻARÓWEK I POJAZDÓW BUDOWLANYCH

Systemy mycia kół i podwozi SALMA są [przyjazne dla środowiska](#). Woda jest w całości zwracana z powrotem do obiegu; zużycie wody i energii jest bardzo niskie.

Systemy mycia kół i podwozi SALMA pracują w trybie automatycznym przy niskich kosztach utrzymania i czyszczenia. Cechują się jednocześnie solidnością i wysoką wydajnością, z zachowaniem [bardzo niskich kosztów utrzymania](#).

Wszystkie komponenty są łatwe do zastąpienia na całym świecie, bez względu na lokalizację. SALMA pracuje wyłącznie przy użyciu [międzynarodowych ogólnodostępnych części](#), które można łatwo znaleźć na lokalnym rynku.

Oferujemy szybką dostawę części zamiennych oraz wsparcie techniczne. Klient musi zapewnić tylko dostęp do bieżącej wody.




DEVELOPING THE FUTURE



UltraMist

CAUDAL 2M



Model Caudal 2M jest automatycznym systemem ciśnieniowego mycia kół i podwozi ciężarówek.

Składa się on z platformy myjącej o długości 2m, pomocniczego zbiornika na szlam, zbiornika na wodę o pojemności 5 400 litrów, dwóch najwyższej klasy pomp zanurzeniowych oraz panelu sterowania (o stopniu ochrony IP 65) z wbudowanym sterownikiem PLC.

Urządzenie jest w pełni automatyczne dzięki zastosowaniu optycznego czujnika wykrywania pojazdów.

Wyposażone jest w 10 ramion z dyszami, rozmieszczonych w taki sposób, aby uzyskać doskonałe efekty w każdych warunkach, z czego jedno ramię używane jest do automatycznego czyszczenia platformy po każdym cyklu mycia.

Ekrany boczne o wysokości 2m służą do zatrzymywania wody. Układ dysz myjących został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać nadmiernemu natryskowi oraz minimalizować zużycie wody - większość wody jest zwracana z powrotem do obiegu.

Model Caudal 2M jest łatwy w montażu i w czyszczeniu, ponieważ ruszty boczne oraz podest centralny są zdejmowane.

Osadnik jest podzielony na trzy części i składa się z nawierczanych oraz litych płyt, umieszczonych tak, by umożliwić łatwe usunięcie osadu.

The model Caudal 2m. Is an automatic wheelwashing and lorry chassis pressure washing system. It consisting of a 2 metre-length wash platform peripheral waste tank, a 5,400 litres water tank, two first-class submersible pumps and IP 65 electrical control panel equipped with PLC. Totally automatic by using a vehicle entrance (optical) sensor.

It has 10 spray piping nozzle assemblies strategically placed to obtain to get a perfect washing in all kind of situations conditions, one of which is used for the automatic cleaning of the platform after every washing cycle.

2m high side screens are used for water retention. The spray piping nozzle assemblies have been designed to prevent overspray and minimize water consumption, ensuring that most of this water is recirculated to the platform.


The removable angle grids and the central tramex make the Caudal 2m. model an easy to maintain and clean.

The settling tank is divided into three parts by drilling and solid plates, placed to allow solid removal easily.



UltraMist

CAUDAL 2M



OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Platforma Platform	2000 x 3500 x 350 mm. 1.200 Kg. / 1.350 l.
Zbiornik na wodę Settlement	3000 x 2000 x 1250 mm. 1.102 Kg. / 5.400 l.
Najazdy (4 szt.) Ramps (4 units)	3000 x 1000 x 350 mm. 450 Kg / szt.
Ekrany boczne (4 szt.) Side screens (4 units)	2000 x 2000 x 40 mm. 110 Kg /szt.
Zbiornik na osady Waste tank	1380 x 1000 x 350 mm. 120Kg.
Pompa myjąca Wash pump	2,5 Kw 456 l/min. / 1,80 bar
Pompa osadów Waste pump	2,5 Kw 340 l/min.
Dysze myjące Spray nozzles	40 szt.
Czujnik wjazdu Access sensor	Optyczny, konfigurowalny Optical and configurable

OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Limit nacisku osi Axle weight limit	10 Ton
Elektryka Electrics	415V / 50Hz / 15,6 Kva 10,2 A / 5 kW
Zdolność mycia Washing capacity	25-50 pojazdów dziennie Vehicles per day


Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, zastrzegamy prawo do zmian w podanej specyfikacji.

Due to the continuous improvement of the products, we reserves the right to modify the above detailed specifications



UltraMist

CUBIA 4M



Model Cubia 4M jest automatycznym systemem ciśnieniowego mycia kół i podwozi ciężarówek.

Składa się on z platformy myjącej o długości 4m, pomocniczego zbiornika na szlam, zbiornika na wodę o pojemności 15 000 litrów, dwóch najwyższej klasy pomp zanurzeniowych oraz panelu sterowania (o stopniu ochrony IP 65) z wbudowanym sterownikiem PLC.

Urządzenie jest w pełni automatyczne dzięki zastosowaniu optycznego czujnika wykrywania pojazdów.

Wyposażone jest w 10 ramion z dyszami, rozmieszczonych w taki sposób, aby uzyskać doskonałe efekty w każdych warunkach, z czego jedno ramię używane jest do automatycznego czyszczenia platformy po każdym cyklu mycia.

Ekrany boczne o wysokości 2m służą do zatrzymywania wody. Układ dysz myjących został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać nadmiernemu natryskowi oraz minimalizować zużycie wody - większość wody jest zwracana z powrotem do obiegu.

Model Cubia 4M jest łatwy w montażu i w czyszczeniu, ponieważ ruszty boczne oraz podest centralny są zdejmowane.

Osadnik jest podzielony na trzy części i składa się z nawierczanych oraz litych płyt, umieszczonych tak, by umożliwić łatwe usunięcie osadu.

The model Cubia 4m. Is an automatic wheelwashing and lorry chassis pressure washing system. It consisting of a 4 metre-length wash platform peripheral waste tank, a 15,000 litres water tank, two first-class submersible pumps and IP 65 electrical control panel equipped whith PLC. Totally automatic by using a vehicle entrance (optical) sensor.

It has 10 spray piping nozzle assemblies strategically placed to obtain to get a perfect washing in all kind of situations conditions, one of which is used for the automatic cleaning of the platform after every washing cycle.

2m high side screens are used for water retention. The spray piping nozzle assemblies have been designed to prevent overspray and minimize water consumption, ensuring that most of this water is recirculated to the platform.



The removable angle grids and the central tramex make the Cubia 4m. model an easy to maintain and clean.

The settling tank is divided into three parts by drilling and solid plates, placed to allow solid removal easily.



UltraMist

CUBIA 4M



OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Platforma Platform	4000 x 3500 x 350 mm. 2.400 Kg. / 2.700 l.
Zbiornik na wodę Settlement	6000 x 2000 x 1250 mm. 2.010 Kg. / 15.000 l
Najazdy (4 szt.) Ramps (4 units)	3000 x 1000 x 350 mm. 450 Kg / szt.
Ekrany boczne (4 szt.) Side screens (4 units)	2000 x 2000 x 40 mm. 110 Kg /szt.
Zbiornik na osady Waste tank	1380 x 1000 x 350 mm. 120Kg.
Pompa myjąca Wash pump	5,6 Kw 1.035 l/min. / 1,65 bar
Pompa osadów Waste pump	3,7 Kw 670 l/min.
Dysze myjące Spray nozzles	80 szt.
Czujnik wjazdu Access sensor	Optyczny, konfigurowalny Optical and configurable

OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Limit nacisku osi Axle weight limit	10 Ton
Elektryka Electrics	415V / 50Hz / 23,5 Kva 38,9 A / 9,3 kW
Zdolność mycia Washing capacity	50-100 pojazdów dziennie Vehicles per day


Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, zastrzegamy prawo do zmian w podanej specyfikacji.

Due to the continuous improvement of the products, we reserves the right to modify the above detailed specifications



UltraMist

SELLA 6M



Model Sella 6M jest automatycznym systemem ciśnieniowego mycia kół i podwozi ciężarówek.

Składa się on z platformy myjącej o długości 6m, pomocniczego zbiornika na szlam, zbiornika na wodę o pojemności 20 400 litrów, dwóch najwyższej klasy pomp zanurzeniowych oraz panelu sterowania (o stopniu ochrony IP 65) z wbudowanym sterownikiem PLC.

Urządzenie jest w pełni automatyczne dzięki zastosowaniu optycznego czujnika wykrywania pojazdów.

Wyposażone jest w 10 ramion z dyszami, rozmieszczonych w taki sposób, aby uzyskać doskonałe efekty w każdych warunkach, z czego jedno ramię używane jest do automatycznego czyszczenia platformy po każdym cyklu mycia.

Ekrany boczne o wysokości 2m służą do zatrzymywania wody. Układ dysz myjących został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać nadmiernemu natryskowi oraz minimalizować zużycie wody - większość wody jest zwracana z powrotem do obiegu.

Model Sella 6M jest łatwy w montażu i w czyszczeniu, ponieważ ruszty boczne oraz podest centralny są zdejmowane.

Osadnik jest podzielony na trzy części i składa się z nawierczanych oraz litych płyt, umieszczonych tak, by umożliwić łatwe usunięcie osadu.

The model Sella 6m. Is an automatic wheelwashing and lorry chassis pressure washing system. It consisting of a 6 metre-length wash platform peripheral waste tank, a 20,400 litres water tank, two first-class submersible pumps and IP 65 electrical control panel equipped whith PLC. Totally automatic by using a vehicle entrance (optical) sensor.

It has 10 spray piping nozzle assemblies strategically placed to obtain to get a perfect washing in all kind of situations conditions, one of which is used for the automatic cleaning of the platform after every washing cycle.

2m high side screens are used for water retention. The spray piping nozzle assemblies have been designed to prevent overspray and minimize water consumption, ensuring that most of this water is recirculated to the platform.


The removable angle grids and the central tramex make the Sella 6m. model an easy to maintain and clean.

The settling tank is divided into three parts by drilling and solid plates, placed to allow solid removal easily.



UltraMist

SELLA 6M



OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Platforma Platform	6000 x 3500 x 350 mm. 3.600 Kg. / 4.050 l.
Zbiornik na wodę (2 szt.) Settlement 2 ud.	6000+3000 x 2000 x 1250 mm. 3.152 Kg. / 20.400 l
Najazdy (4 szt.) Ramps (4 units)	3000 x 1000 x 350 mm. 450 Kg / szt.
Ekrany boczne (4 szt.) Side screens (8 units)	2000 x 2000 x 40 mm. 110 Kg /szt.
Zbiornik na osady (2 szt.) Waste tank (2 units)	(2x 1380) x 1000 x 350 mm. 240Kg.
Pompa myjąca Wash pump	8,3 Kw 1.560 l/min. / 1,4 bar
Pompa osadów (2 szt.) Waste pump (2 units)	3,7+2,5 Kw 1.100 l/min.
Dysze myjące Spray nozzles	120 szt.
Czujnik wjazdu Access sensor	Optyczny, konfigurowalny Optical and configurable

OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Limit nacisku osi Axle weight limit	10 Ton
Elektryka Electrics	415V / 50Hz / 38 Kva 28,7 A / 14,5 kW
Zdolność mycia Washing capacity	100-500 pojazdów dziennie Vehicles per day


Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, zastrzegamy prawo do zmian w podanej specyfikacji.

Due to the continuous improvement of the products, we reserves the right to modify the above detailed specifications



UltraMist

NALON 8M



Model Nalon 8M jest automatycznym systemem ciśnieniowego mycia kół i podwozi ciężarówek.

Składa się on z platformy myjącej o długości 8m, pomocniczego zbiornika na szlam, zbiornika na wodę o pojemności 30 000 litrów, czterech najwyższej klasy pomp zanurzeniowych oraz panelu sterowania (o stopniu ochrony IP 65) z wbudowanym sterownikiem PLC.

Urządzenie jest w pełni automatyczne dzięki zastosowaniu optycznego czujnika wykrywania pojazdów.

Wyposażone jest w 10 ramion z dyszami, rozmieszczonych w taki sposób, aby uzyskać doskonałe efekty w każdych warunkach, z czego jedno ramię używane jest do automatycznego czyszczenia platformy po każdym cyklu mycia.

Ekrany boczne o wysokości 2m służą do zatrzymywania wody. Układ dysz myjących został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać nadmiernemu natryskowi oraz minimalizować zużycie wody - większość wody jest zawracana z powrotem do obiegu.

Model Nalon 8M jest łatwy w montażu i w czyszczeniu, ponieważ ruszty boczne oraz podest centralny są zdejmowane.

Osadnik jest podzielony na trzy części i składa się z nawierczanych oraz litych płyt, umieszczonych tak, by umożliwić łatwe usunięcie osadu.

The model Nalón 8m. Is an automatic wheelwashing and lorry chassis pressure washing system. It consisting of a 8 metre-length wash platform peripheral waste tank, a 30,000 litres water tank, four first-class submersible pumps and IP 65 electrical control panel equipped whith PLC. Totally automatic by using a vehicle entrance (optical) sensor.

It has 10 spray piping nozzle assemblies strategically placed to obtain to get a perfect washing in all kind of situations conditions, one of which is used for the automatic cleaning of the platform after every washing cycle.

2m high side screens are used for water retention. The spray piping nozzle assemblies have been designed to prevent overspray and minimize water consumption, ensuring that most of this water is recirculated to the platform.


The removable angle grids and the central tramex make the Nalón 8m. model an easy to maintain and clean.

The settling tank is divided into three parts by drilling and solid plates, placed to allow solid removal easily.



UltraMist

NALON 8M




OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Platforma Platform	8000 x 3500 x 350 mm. 4.800 Kg. / 5.400 l.
Zbiornik na wodę (2 szt.) Settlement (2 units)	6000+6000 x 2000 x 1250 mm. 4.100 Kg. / 30.000 l
Najazdy (4 szt.) Ramps (4 units)	3000 x 1000 x 350 mm. 450 Kg / szt.
Ekrany boczne (4 szt.) Side screens (8 units)	2000 x 2000 x 40 mm. 110 Kg /szt.
Zbiornik na osady (2 szt.) Waste tank (2 units)	(2x 1380) x 1000 x 350 mm. 240Kg.
Pompa myjąca (2 szt.) Wash pump (2 units)	2 x 5,6 Kw 2.070 l/min. / 1.65 bar
Pompa osadów (2 szt.) Waste pump (2 units)	2 x 3,7 Kw 1.340 l/min.
Dysze myjące Spray nozzles	160 szt.
Czujnik wjazdu Access sensor	Optyczny, konfigurowalny Optical and configurable

OPIS DESCRIPTION	SPECYFIKACJA SPECIFICATIONS
Limit nacisku osi Axle weight limit	10 Ton
Elektryka Electrics	415V / 50Hz / 50 Kva 37,8 A / 18,6 kW
Zdolność mycia Washing capacity	500-1000 pojazdów dziennie Vehicles per day

Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, zastrzegamy prawo do zmian w podanej specyfikacji.


Due to the continuous improvement of the products, we reserves the right to modify the above detailed specifications

Możliwe konfiguracje:




KONFIGURACJA SS

Cały sprzęt na powierzchni.
Brak prac ziemnych.




KONFIGURACJA S-

Platforma na powierzchni,
zbiornik podziemny.



KONFIGURACJA ES

Platforma podziemna,
zbiornik na powierzchni.



KONFIGURACJA E-


Cały sprzęt pod powierzchnią.

DEVELOPING THE FUTURE


S SALMA

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES

MYJNIA NIECKOWA



SUCHA RAMPA



Sucha rampa bez wody, do usuwania błota z opon.

DEVELOPING THE FUTURE



DEVELOPING THE FUTURE



Profesjonalne rozwiązania dla środowiska




www.ultramist.pl kontakt@ultramist.pl tel: 508-780-092

S SALMA

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES

PROJEKTY NA ZAMÓWIENIE

Sprzęt dostosowany do nietypowych potrzeb



Wszystkie standardowe wersje produktów mogą zostać dostosowane do specyficznych wymagań i preferencji klientów.

DEVELOPING THE FUTURE

DEZYNFEKCJA I ODKAŻANIE POJAZDÓW

DEVELOPING THE FUTURE

PLATFORMY DO ODKAŻANIA

Platformy do dezynfekcji i odkażania umożliwiają rozpylanie różnych rodzajów środków dezynfekujących na całą dostępną powierzchnię pojazdu, który przejeżdża przez platformę. SALMA oferuje różne projekty platform.

Platformy do odkażania są zindywidualizowane i gwarantują pokrycie nie tylko dolnych części pojazdu, ale również bocznych i wierzchnich, wszelkich rodzajów ciężarówek, vanów oraz samochodów osobowych.

Wielkość każdej platformy zależy od rozmiaru i typu pojazdów, które mają być dezynfekowane. SALMA produkuje pojedyncze platformy, które mogą obsługiwać szeroki zakres pojazdów różnych typów i rozmiarów.



Obszary zastosowania:


- ❖ Kamieniołomy oraz kopalnie podziemne i odkrywkowe
- ❖ Produkcja rolna, hodowla zwierząt i obróbka drewna
- ❖ Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody
- ❖ Sortownie i składowiska odpadów
- ❖ Przemysł chemiczny
- ❖ Walka z wirusem i epidemią

DEVELOPING THE FUTURE

MODELE

Model **D-MEGA** został zaprojektowany do dezynfekcji pojazdów ciężarowych. 2 kurtyny dezynfekujące na platformach o długości 2m. W niższej części platformy znajduje się zbiornik recyrkulacyjny do zbierania wszystkich płynów użytych w procesie dezynfekcji.


Platforma do dezynfekcji wyposażona jest w wewnętrzne i zewnętrzne rampy oraz posiada dwa sensory do uruchomienia i zatrzymania w trybie automatycznym.



Model **D-PLUS** charakteryzuje się łatwym dostępem (najazdy nie są wymagane). 2-metrowa platforma dezynfekująca z jedną kurtyną zamgławiającą.

Nadaje się do dezynfekcji pojazdów ciężarowych i mniejszych. Możliwa jest również dezynfekcja ludzi przy użyciu platformy o szerokości 1m.

Automatyczny start i stop z użyciem sensora fotoelektrycznego.



DEVELOPING THE FUTURE

MODELE

Model **D-BASIC** służy do ekonomicznej dezynfekcji pojazdów. Odkazanie pojazdów ciężarowych lekkich oraz ciężkich. Wysoka wydajność dzięki pompie wysokociśnieniowej i wężykom doprowadzającym, pracującym aż do 70 barów.

Jedna kurtyna zamglawiająca przymocowana do lekkiej, ale solidnej metalowej ramy.


Ta platforma może być używana do dezynfekcji ludzi. Ręczny start i stop.




Model **D-MAN** został zaprojektowany wyłącznie do dezynfekcji ludzi.

Kompaktowy projekt z powierzchnią dezynfekującą 2m²
Łatwa w przenoszeniu z miejsca na miejsce.

Start i stop poprzez przyciski nożne.
Opcjonalnie timer do regulacji czasu dezynfekcji.



DEVELOPING THE FUTURE



TELEFON
+48 508-780-092



E-MAIL
kontakt@UltraMist.pl



INTERNET
www.UltraMist.pl

- Kopalnie
- Budowy
- Porty
- Betoniarnie
- Kamieniołomy
- Sortownie odpadów
- Składowiska odpadów
- Oczyszczalnie ścieków



WORK WITH US